

# mobilcrab

## INFORMAZIONI e SCHEDA PRODOTTO



<b>Struttura</b>	Tutta la struttura viene realizzata con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente. Facciata MDF PLAXIL 100 laminata HPL UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore o impiallacciata in essenza rovere esternamente e internamente (4 colori).
<b>Idropan</b>	 <p>garantisce la migliore difesa all'umidità alla quale il mobile può essere accidentalmente esposto. Il prodotto è garantito, avendo sostenuto diversi collaudi presso il "CATAS" centro assistenza tecnica per il settore del mobile in legno, riconosciuto a livello internazionale. Tra i collaudi sostenuti da IDROPAN vogliamo ricordarvi: rigonfiamento, flessione statica, assorbimento acqua, formaldeide EN 120/92, resistenza al calore umido UNI 9117, resistenza al calore secco UNI 9116, resistenza all'abrasione UNI 9115.</p>
<b>Ante e Frontali</b>	<p><b>Per i colori laccati:</b> vengono realizzati con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente.</p> <p><b>Per gli HPL:</b> Facciata MDF PLAXIL 100 laminata UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore o impiallacciata in essenza rovere esternamente e internamente (4 colori).</p>
<b>Specchiere</b>	<p>gli specchi sono garantiti dal marchio Glaverbel –spessore 5 mm Leader a livello europeo nel settore degli specchi.</p> 
<b>Ripiani</b>	vengono realizzati in cristallo sp.5 mm. I reggi ripiani sono in metallo + supporto in plexiglass.
<b>Cassetti e Cassettoni</b>	Cassetti in metallo con chiusura ammortizzata con portata sino a 40Kg: <b>GRASS</b>
<b>Cerniere</b>	le cerniere in acciaio utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice s.p.a, leader nel settore, utilizzando la chiusura ante rallentata con sistema a pistoncino.
<b>Lavabi</b>	i lavabi sono realizzati in diversi materiali quali ceramica, vetro, tecnoril, solid surface,geacryl, geacryl matt, tekorlux, tekorlux matt, solygel opaco, deimos stone, ecomalta, fenix, laminati hpl unicolor, essenza rovere, gres porcellanato lucido/opaco, marmo quarzo, marmo e marmo resina, con diverse forme e dimensioni. Possono essere da appoggio o integrati con il top stesso.
<b>Top legno</b>	realizzati con impiallacciatura di vero legno, tale materiale è da considerarsi una materia unica che necessita una costante manutenzione che ne garantisca nel tempo la sua conservazione. L'aspetto estetico può variare col passare del tempo, subendo variazioni di colore in conseguenza all'esposizione a fonti di calore, luce diretta del sole e all'umidità ambientale.
<b>Top laccati</b>	tutte le superfici laccate richiedono una manutenzione atta ad evitare i graffi. Per la pulizia sono indicati prodotti neutri per vetri non abrasivi. Da evitare cere per mobili o prodotti a base acida.
<b>Marmo naturale</b>	roccia calcarea a grana fine uniforme capace di essere ottimamente levigata e lucidata. Differenti tonalità, piccoli fori e venature sono una caratteristica naturale del prodotto.

**Marmo tecnico**

materiale ottenuto dall'impasto di particelle di marmo con resine sintetiche e coloranti in piccole percentuali. Con tale procedimento si ottiene un aumento delle caratteristiche meccaniche e finiture non presenti in natura.

**Cristallo**

cristallo Float extra trasparente o nei vari colori, viene sottoposto a processi di cottura in forni a 600° i quali conferiscono al cristallo stesso robustezza e flessibilità. In forno la colorazione scelta si fissa al cristallo formando uno "strato vetrificato" antigraffio. Inattaccabile dai normali prodotti di cosmesi ed impermeabile ai liquidi a garanzia di una facile pulizia ed igiene.

**Gres**

è una ceramica molto resistente e con una bassa porosità, particolarmente adatta all'uso quotidiano. È il risultato della cottura di mescolanze argillose naturali ad una temperatura di 1250°C.

**Tecnoril bianco opaco/  
Solid surface opaco**

è un materiale composto da circa 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 da acrilici di alta qualità. Si presenta come prodotto omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre riparabile; è biologicamente puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. Eventuali graffi o macchie possono essere rimossi semplicemente con la spugnetta abrasiva in dotazione. Per la pulizia è consigliato utilizzare acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi.

**Geacryl/  
Tekorlux lucido**

è un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta qualità. Perfettamente compatto e di ottima resistenza meccanica, è rivestito da uno strato di resina che conferisce lucentezza, resistenza chimica ed eleganza e da una sensazione al tatto molto simile alla ceramica. Garantisce un'assoluta impermeabilità ed igiene all'utilizzo quotidiane.

**Geacryl Matt/  
Tekorlux Matt/  
Solygel opaco**

è un materiale composito in cui la massa interna è costituita dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliestere e viene rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliestere, che gli conferisce un'ottima resistenza chimico fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità e igiene nell'uso quotidiano.

**Laminato HPL**

è costituito da fogli di cellulosa stratificati impregnati e da carte decorative melaminiche unite sfruttando pressione a calore. È un materiale igienico, di facile pulizia. La manutenzione avviene asportando dalla superficie lo sporco con detergenti domestici di uso comune. Da evitare l'utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detergenti chimici a base acida.

**Fenix NTM®**

è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche di ultima generazione. Questo materiale innovativo oltre alle sue principali caratteristiche di opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e riparabilità dei micrograffi, si contraddistingue nei processi di pulitura che non richiedono particolari manutenzioni: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all'abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.

## Deimos stone

è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina polimerica prestazionale. Deimos stone consente di ottenere installazioni eleganti e di alto rendimento.

## Ecomalta

è un materiale composto da vari polimeri all'acqua mono componenti, minerali e pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un prodotto ignifugo, flessibile, traspirante ed antistatico con un'ottima resistenza allo sporco e alle macchie, compatto e privo di giunzioni in tutto lo spessore. Questo gli conferisce in altissimo grado di igienicità e impermeabilità, peculiarità che lo rendono un prodotto ideale per il rivestimento dei top.

## ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D'USO


- All'atto del montaggio consigliamo l'uso del libretto di istruzioni allegato all'interno del mobile da voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualificato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- I top vanno siliconati solo ed esclusivamente con prodotti neutri (non acetici)
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- I mobili in essenza o con finitura laccata, esposti nel tempo ad una forte luminosità, possono variare leggermente la tinta
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonte di calore superiori ai 40°C.
- Nella pulizia, evitare sempre prodotti acetici o solventi, preferendo detergenti neutri, non abrasivi
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento

## SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGI RICICLABILI:




REZY: riciclaggio e smaltimento degli imballi da trasporto


## CLASSI DI ISOLAMENTO DEGLI APPARECCHI:



CLASSE 1: collegare l'apparecchio Ad una rete di alimentazione provvista di adeguato impianto a terra.



CLASSE 2: la protezione contro la scossa elettrica è assicurata dall'isolamento doppio rinforzato.



IP44: Marchio di garanzia per le apparecchiature protette contro le infiltrazioni d'acqua.

## MARCHI DI SICUREZZA:



Apparecchio idoneo per applicazioni su superfici normalmente infiammabili.



Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti sull'intero territorio comunitario. Tutti i nostri componenti elettrici sono marchiati CE.

La ditta **MOBILCRAB S.r.l.** non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico e commerciale.