



mobilcrab

INFORMAZIONI e
SCHEDA PRODOTTO

lights



| | |
|------------------------------|--|
| Struttura | Tutta la struttura viene realizzata con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente. Facciata MDF PLAXIL 100 laminata HPL UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore o impiallacciata in essenza rovere esternamente e internamente (4 colori). |
| Idropan |  <p>garantisce la migliore difesa all'umidità alla quale il mobile può essere accidentalmente esposto. Il prodotto è garantito, avendo sostenuto diversi collaudi presso il "CATAS" centro assistenza tecnica per il settore del mobile in legno, riconosciuto a livello internazionale. Tra i collaudi sostenuti da IDROPAN vogliamo ricordarvi: rigonfiamento, flessione statica, assorbimento acqua, formaldeide EN 120/92, resistenza al calore umido UNI 9117, resistenza al calore secco UNI 9116, resistenza all'abrasione UNI 9115.</p> |
| Ante e Frontali | <p>Per i colori laccati: vengono realizzati con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente.</p> <p>Per gli HPL: Facciata MDF PLAXIL 100 laminata UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore o impiallacciata in essenza rovere esternamente e internamente (4 colori).</p> |
| Specchiere | <p>gli specchi sono garantiti dal marchio Glaverbel –spessore 5 mm Leader a livello europeo nel settore degli specchi.</p>  |
| Ripiani | vengono realizzati in cristallo sp.5 mm. I reggi ripiani sono in metallo + supporto in plexiglass. |
| Cassetti e Cassettoni | Cassetti in metallo con chiusura ammortizzata con portata sino a 40Kg: GRASS |
| Cerniere | le cerniere in acciaio utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice s.p.a, leader nel settore, utilizzando la chiusura ante rallentata con sistema a pistoncino. |
| Top legno | realizzati con impiallacciatura di vero legno, tale materiale è da considerarsi una materia unica che necessita una costante manutenzione che ne garantisca nel tempo la sua conservazione. L'aspetto estetico può variare col passare del tempo, subendo variazioni di colore in conseguenza all'esposizione a fonti di calore, luce diretta del sole e all'umidità ambientale. |
| Top laccati | tutte le superfici laccate richiedono una manutenzione atta ad evitare i graffi. Per la pulizia sono indicati prodotti neutri per vetri non abrasivi. Da evitare cere per mobili o prodotti a base acida. |
| Laminato HPL | è costituito da fogli di cellulosa stratificati impregnati e da carte decorative melaminiche unite sfruttando pressione a calore. È un materiale igienico, di facile pulizia. La manutenzione avviene asportando dalla superficie lo sporco con detergenti domestici di uso comune. Da evitare l'utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detergenti chimici a base acida. |

ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D'USO

- All'atto del montaggio consigliamo l'uso del libretto di istruzioni allegato all'interno del mobile da voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualificato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- I top vanno siliconati solo ed esclusivamente con prodotti neutri (non acetici)
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- I mobili in essenza o con finitura laccata, esposti nel tempo ad una forte luminosità, possono variare leggermente la tinta
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonte di calore superiori ai 40°C.
- Nella pulizia, evitare sempre prodotti acetici o solventi, preferendo detergenti neutri, non abrasivi
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento

SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI RICICLABILI:




REZY: riciclaggio e smaltimento degli imballi da trasporto


CLASSI DI ISOLAMENTO DEGLI APPARECCHI:



CLASSE 1: collegare l'apparecchio Ad una rete di alimentazione provvista di adeguato impianto a terra.



CLASSE 2: la protezione contro la scossa elettrica è assicurata dall'isolamento doppio rinforzato.



IP44: Marchio di garanzia per le apparecchiature protette contro le infiltrazioni d'acqua.

MARCHI DI SICUREZZA:



Apparecchio idoneo per applicazioni su superfici normalmente infiammabili.



Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti sull'intero territorio comunitario. Tutti i nostri componenti elettrici sono marchiati CE.

La ditta **MOBILCRAB S.r.l.** non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico e commerciale.